

P - plastové rozvodnice pod omietku



- **Použitie v interiéri** (v bytových jednotkách alebo rodinných domoch),
- krytie **IP 40**,
- súčasťou balenia sú **PE / N mostíky** a **DIN lišta**,
- **otváranie dvierok na obidve strany** (podľa montáže).

Technické parametre

Materiál	ABS plast
Rozmerová a tvarová stálosť	70 °C
Test žeravým drôtom	650 °C
Krytie	IP 40
Mechanická odolnosť	IK 05

Typ	Počet modulov	Počet radov	Počet modulov v rade	Svorkovnica	Dvierka	Rozmer V x Š x H [mm]
P6M.1	3 až 6	1	3 až 6	E 2x7	biele	175 x 157 x 98
P9M.1	6 až 9	1	6 až 9	E 2x7D	biele	175 x 210 x 98
P16M.1	8 až 16	1	8 až 16	PE 12 + N 12	biele	175 x 331 x 98
P18M.1	12 až 18	1	12 až 18	PE 12 + N 12 + E 2x7	biele	222 x 380 x 96
P32M.1	16 až 32	2	8 až 16	PE 12 + N 12 + E 2x7	biele	256 x 406 x 95
P6M.2	3 až 6	1	3 až 6	E 2x7	transparentné	175 x 157 x 98
P9M.2	6 až 9	1	6 až 9	E 2x7D	transparentné	175 x 210 x 98
P16M.2	8 až 16	1	8 až 16	PE 12 + N 12	transparentné	175 x 331 x 98
P18M.2	12 až 18	1	12 až 18	PE 12 + N 12 + E 2x7	transparentné	222 x 380 x 96
P32M.2	16 až 32	2	8 až 16	PE 12 + N 12 + E 2x7	transparentné	256 x 406 x 95

 Rozvodnice **P.18M** a **P.32M** je možné objednať v rôznych farbách dreva:
