



Descripción	Description
- Cargador inteligente trifásico para coches, motos y bicicletas eléctricos o híbridos enchufables. - Atractivo diseño, sencilla utilización y fácil instalación principalmente en garajes del sector terciario: hoteles, hospitales, centros comerciales, parkings públicos, empresas con flotas de vehículos, etc. - Salidas configurables con manguera eléctrica de 5 o 10 metros con conector Tipo 2. También es posible configurar la salida mediante base de toma de corriente Tipo 2. - Incluye modulador de carga que tendrá en cuenta el consumo de la instalación/vivienda y ajustará la demanda de potencia para conseguir la mayor recarga en el menor tiempo posible sin sobrepasar la potencia contratada. En los modelos VIARIS COMBI+ de dos salidas, el modulador de carga distribuye la energía disponible entre las dos salidas en función de la demanda de cada vehículo. - Modo de carga 3 con elevado grado de comunicación. - Limitación de la corriente máxima a través de selector o app. - Detector de fuga de corriente continua superior a 6 mA para la protección de personas. - Opcionalmente se puede fabricar incorporando protecciones eléctricas independientes para cada salida. - Dispone de raíl DIN de 10 módulos para alojamiento de protecciones eléctricas con cierre por llave para evitar manipulaciones no autorizadas. - Sistema de monitorización que en caso de mal funcionamiento del cargador activa un relé libre de potencial al que se puede conectar una maniobra exterior que aisle la salida afectada del resto de la instalación eléctrica. - Activación táctil, RFID o APP e-VIARIS. - Entrada para activación/desactivación externa desde sistema domótico, manual, sistema de prepago u otros. - Comunicación Wi-Fi, Ethernet de serie y RS-485 con protocolo MODBUS. Opcional comunicación remota por módem 4G. - Desde la APP e-VIARIS para teléfono móvil o tablet podemos controlar la potencia demandada, consultar el historial de consumo, programar la duración y planificar horarios de carga para aprovechar las tarifas eléctricas con discriminación horaria. - Actualización de firmware remota que garantiza la puesta al día del cargador añadiendo nuevas funcionalidades. - Notificaciones al móvil que avisan del estado o incidencias durante la recarga. - Señalización LED independiente para cada salida con indicación del estado del VIARIS COMBI + y de la carga del vehículo. - Compatible con el sistema de modulación de carga inteligente SPL-ORBIS para instalaciones con varios cargadores. - Integrable en el sistema de recarga inteligente VIARIS SOLAR para instalaciones con generación fotovoltaica. - Grado de protección IP54. - Envoltente PC de alta resistencia a los impactos IK10 y elevada temperatura de deformación. - Estos cargadores implementan los protocolos de comunicaciones estándar MQTT, HTTP y OCPP 1.6 con almacenamiento en la nube, lo cual permite el control y la visualización remota del sistema de carga, y a su vez, facilita la integración en plataformas de gestión. Se le pueden añadir los siguientes accesorios: - Protecciones eléctricas independientes para cada salida contra sobretensiones temporales y transitorias, interruptor magnetotérmico, e interruptor diferencial tipo A o dispositivo de rearme automático	- Three phase smart charger suitable for electrical cars, motorcycles, bicycles or plug-in hybrid vehicles. - Attractive design, easy operation and trouble free installation mainly in garages in the tertiary sector: hotels, hospitals, shopping centers, public car parks, companies with fleets of vehicles, etc. - Configurable outputs with 5 or 10 meter connection cable (hose) with Type 2 connector. The output can also be configured with a Type 2 socket. - Includes a charge modulator monitors the installation/home's energy consumption and adjusts power demand to optimise the highest charge within the shortest possible period without exceeding the supply capacity. On the two outlet VIARIS COMBI+ versions, the charge modulator distributes the available power between both outlets depends on the demand from each vehicle. - Charge Mode 3 with high communication level. - Maximum current limitation available via a selector switch or app. - Residual direct current detector above 6 mA to protect people. - Optionally it can be manufactured to include independent electrical protections for each outlet. - Equipped with a 10-module DIN rail to house electrical protections, key lockable to prevent tampering. - Monitoring system which in the event of a charging station malfunction activates a potential free relay that can be connected to an external switch to isolate the affected output from the rest of the electrical installation. - Activation Tactile sensor, RFID or APP e-VIARIS. - Input for external activation/deactivation from the home automation system, prepayment system, manually, and others. - Wi-Fi and Ethernet communication as standard and RS-485 communication MODBUS protocol. Optional remote 4G modem communication. - From the e-VIARIS APP, for mobile phone or tablet, we can control the demanded power, power output control, energy consumption monitoring and charging time scheduling functions to benefit from time of day electricity tariffs. - Remote firmware updates ensuring the charging station is kept up to date with new functionalities. - Mobile phone notifications informing about charging status or incidents. - Independent LED indicators for each output, to indicate the status of the VIARIS COMBI + and the vehicle charging operation. - Compatible with the SPL-ORBIS smart charge modulator system for multiple charging stations. - It can be integrated into the VIARIS SOLAR smart charging system for photovoltaic installations. - IP54 degree of protection. - PC enclosure with IK10 high strenght and high heat distortion temperature. - These charging stations use the standard MQTT, HTTP and OCPP 1.6 communication protocols with cloud storage, enabling remote control and display of the charging system and facilitating, in turn, integration into management platforms. May be upgraded with the following accessories: -Independent electrical protections for each output against temporary and transient overvoltage, magnetic circuit breaker and type A differential circuit breaker or automatic reset device for smart energy meters (as per ITC-BT-52). - Additional tethered outlet with Type 2 connector, or additional Type 2. - MID certified energy meter, approved for expenditure management. - Remote 4G modem communication. - Integration with SPL-ORBIS power modulation system for multiple charging stations. - Compatible with the VIARIS SOLAR system for

VIARIS COMBI + 3x230/400 V

para contadores de energía inteligentes (según ITC-BT-52).

- Salida adicional mediante cable de conexión (manguera) Tipo 2 o base de toma de corriente Tipo 2.
- Medidor de energía con Certificación MID y homologado para gestionar los gastos de utilización.
- Comunicación remota por módem 4G.
- Integración en sistema de modulación de potencia SPL-ORBIS para varios cargadores.
- Compatible con el sistema para instalaciones con generación fotovoltaica VIARIS SOLAR.
- Tarjetas RFID para identificación de usuario (5 unidades).
- Plataforma de Gestión VIARIS.

photovoltaic installations.



- RFID cards for user identification (5 units).
- VIARIS Management platform.

Entornos de Utilidad	Useful Environments
Recarga de vehículos eléctricos en viviendas, residencias, oficinas, centros comerciales, etc.	Charging of electric vehicles at homes, residential buildings, offices, shopping centres, etc.

Modelos	Potencia <i>Power</i>	22 kW 3x32 A	
		Cable de conexión (manguera)	Base
		<i>Flexible cable</i>	<i>Socket outlet</i>
Características técnicas			
<i>Technical data</i>			
Alimentación		3x230/400 V ac ± 10 %	
<i>Power supply</i>			
Frecuencia nominal		50 Hz	
<i>Nominal frequency</i>			
Consumo propio		6 W (19 VA) en vacío 16 W (20 VA) en función carga	
<i>Power consumption</i>		6 W (19 VA) stand by 16 W (20 VA) in charge function	
Tipo de salida		EN 62196-2 Tipo 2	
<i>Outlet type</i>		EN 62196-2 Type 2	
Modo de carga		Modo 3 según EN 61851-1	
<i>Charging mode</i>		Mode 3 according to EN 61851-1	
Indicador luminoso		Sí, estado del cargador y carga del vehículo	
<i>Luminous indicator</i>		Yes, station and vehicle charging state indicator	
Modulador de carga		Sí	
<i>Load supervision and control</i>		Yes	
Comunicación Wi-Fi		802.11 b/g/n	
<i>Wi-Fi communication</i>		802.11 b/g/n	
Comunicación Ethernet		Sí	
<i>Ethernet communication</i>		Yes	
Comunicación 4G		Ver Opciones - (4G) LTE FDD: Band 1(2100 MHz)/Band 3(1800 MHz)/Band 7(2600MHz)/Band 8(900MHz)/Band 20(800 MHz) - (3G) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1(2100 MHz)/Band 8(900 MHz) - (2G) EDGE/GPRS/GSM: Band2(1900 MHz)/Band3(1800 MHz)/Band 5(850 MHz)/Band 8(900 MHz)	
4G communication		See options - (4G) LTE FDD: Band 1(2100 MHz)/Band 3(1800 MHz)/Band 7(2600MHz)/Band 8(900MHz)/Band 20(800 MHz) - (3G) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1(2100 MHz)/Band 8(900 MHz) - (2G) EDGE/GPRS/GSM: Band2(1900 MHz)/Band3(1800 MHz)/Band 5(850 MHz)/Band 8(900 MHz)	
Comunicación RS485		Sí	
<i>RS485 communication</i>		Yes	
Protocolos de comunicaciones		MQTT, OCPP 1.6, HTTP	
<i>Communication protocols</i>			
Control programación horaria		Sí	
<i>Time programming control</i>		Yes	
Sensor táctil de activación/desactivación		Sí	
<i>ON/OFF touch sensor</i>		Yes	
Lector RFID		Sí (lector NFC 13,56 MHz compatible con los protocolos ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 y Felica)	
<i>User identification (RFID)</i>		Yes (NFC reader 13,56 MHz compatible with ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 and Felica protocols)	
Tipo de conexión		Caso C según EN 61851-1	Caso A y B2 según EN 61851-1
<i>Connection type</i>		Case C according to EN 61851-1	Case A and B2 according to EN 61851-1
Protecciones eléctricas		Detector de corrientes de fuga con componente en continua (RDC-DD) según IEC 62955	
<i>Electrical protections</i>		Residual Direct Current Detector (RDC-DD) according to IEC 62955	
Protecciones eléctricas integradas		Ver Opciones	
<i>Integrated electrical protections</i>		See options	
Medida del consumo eléctrico de la recarga		Sí (Clase A) con opción contador MID	
<i>Measure electricity consumption recharge</i>		Yes (Class A) with option MID energy meter	
Material de la envolvente		PC alta resistencia	
<i>Casing material</i>		PC high strenght	

Cierre de la envoltente	con llave
Casing Lock	with key
Clase de protección	Clase II (envoltente aislante)
Protection class	Class II (insulating case)
Grado de protección	IP54 según EN 60529
Degree of protection	IP54 according to EN 60529
Grado de protección mecánica	IK10 según EN 62262
Degree of mechanical protection	IK10 according to EN 62262
Grado de protección conector del cable de conexión (manguera)	IP44 según EN 60529 (enchufado) IP54 según EN 60529 (con capuchón)
Degree of protection connector of flexible cable	IP44 according to EN 60529 (plugged in) IP54 according to EN 60529 (with protective cap)
Montaje del equipo	En superficie sobre pared
Method of mounting control	Wall surface
Conexión	Borne de tornillo en rail DIN
Connection	Screw terminal on DIN rail
Sección de conductor	16 mm²
Wire cross-section range	
Par máximo de apriete de tornillos	2 a 4 Nm
Maximum torque for the screws	2 to 4 Nm
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 50 °C
Operating temperature	-30 °C to 50 °C
Temperatura de transporte y almacenamiento	-30 °C a 60 °C
Transportation and storage temperature	-30 °C to 60 °C
Humedad de funcionamiento	95 %
Operating humidity	
Peso neto	8,5 kg aprox. (según modelos)
Net weight	8,5 kg approx. (according to models)

Conexión	Dimensiones exteriores
Wiring diagram	Overall dimensions



Salida adicional
Additional outlet

Potencia salida	Salida adicional	Código
Outlet power	Additional outlet	Code
22 kW 3x32 A	Cable de conexión de 5 m (manguera)	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3
	Flexible cable 5 m	Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging
	Cable de conexión de 10 m (manguera)	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3
	Flexible cable 10 m	Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging
	Cable de conexión 5 m (manguera) con botón compatible Tesla	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3
	Flexible cable 5 m, (with Tesla compatible button)	Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging
	Base	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3
	Socket-outlet	Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging
		OB94P7 - 2 - - -
		OB94P7 - A - - -
		OB94P7 - T - - -
		OB94P7 - C - - -

Protecciones eléctricas

Electrical protections

Dispositivo de detección de corriente diferencial continua (RDC-DD) (*Incluyen 6), (incluido de serie)

Protección magnetotérmica + diferencial (*Incluyen 1+5+6 / 1+5+6)

Residual Direct Current Detector (RDC-DD)(*include 6)(included as standard)

Protections circuit breaker + differential (*Includes 1+5+6 / 1+5+6)

Dispositivo de
detección trifásico

Código

Code:

OB94P7 - - K - -

Protecciones
magnetotérmica +
diferencial trifásico

Código:

Code:

OB94P7 - - J - -

Código:

Code:

*: 1-Protección contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivo de corte omnipolar (MCB), curva C. 2-Protección contra sobretensiones permanentes (POP). 3-Protección contra sobretensiones transitorias (DPS) Tipo 2 Clase II. 5-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A. 6- Dispositivo de detección de corriente diferencial continua (RDC-DD).

*: 1-Protection against overloads and short circuits with omnipolar breaking device (MCB), curve C. 2-Protection against permanent surges (POP). 3-Transient surge protection (DPS) Type 2 Class II. 5-Differential switch protection (RCCB) type A. 6- Residual Direct Current Detector (RDC-DD).

Contador MID

MID energy meter

Sin contador adicional

2 contadores trifásicos con certificación MID

No energy meter

2 Three phase energy meters with MID certification

Código:

Code:

OB94P7 - - - A -

2 contadores trifásicos con
certificación MID

Código:

Code:

OB94P7 - - - C -

Código:

Code:

Comunicaciones

Communications

WIFI + Ethernet

WIFI + Ethernet + 4G

WIFI + Ethernet

Código:

Code:

OB94P7 - - - -2

WIFI +
Ethernet + 4G

Código:

Code:

OB94P7 - - - -4

Código:

Code:

Recarga Inteligente Solar

Smart Solar Charging

VIARIS SOLAR Trifásico

VIARIS SOLAR Three-phase

VIARIS SOLAR
Trifásico

Código:

Code:

OB709900

Código:

Code:

Código:

Code:

Accesorios

Accessories

Pedestal para un cargador de vehículo eléctrico VIARIS COMBI+. Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos.

Estructura metálica galvanizada (electrolítico trivalente) y pintada en negro mate RAL 9005, peso 30 kg.

Stand for one VIARIS COMBI + electric vehicle charging station. With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs. Galvanised metal structure (trivalent electrolyte) and painted in matt black RAL 9005, weight 30 kg.

Código:

Code:

OB94P004

Pedestal para dos cargadores de vehículo eléctrico VIARIS COMBI+.

Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos.



Estructura metálica galvanizada (electrolítico trivalente) y pintada en negro mate RAL 9005, peso 30 kg.

Stand for one VIARIS COMBI + electric vehicle charging station. With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs. Galvanised metal structure (trivalent electrolyte) and painted in matt black RAL 9005, weight 30 kg.

Código:

Code:

OB94P005



Accesorios VIARIS

VIARIS Accesorios

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 200 <i>Line protection system (SPL) Three-phase 200</i>		Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 600 <i>Line protection system (SPL) Three-phase 600</i>		Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 1000 <i>Line protection system (SPL) Three-phase 1000</i>	
Sistema de Protección de Línea (SPL)	Código: OB100007 Code:	Sistema de Protección de Línea (SPL)	Código: OB100012 Code:	Sistema de Protección de Línea (SPL)	Código: OB9400013 Code:
Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 2000 <i>Line protection system (SPL) Three-phase 2000</i>		Habilitación SPL <i>Enablement SPL</i>		Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación <i>Repeater VIARIS RS-485 + Power supply</i>	
Sistema de Protección de Línea (SPL)	Código: OB100014 Code:	Habilitación SPL	Código: OB100005 Code:	Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación	Código: OB94D035 Code:
Plataforma de gestión VIARIS <i>VIARIS Management platform</i>		Tarjeta RFID (5 unidades) 13,56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85,5X54 mm <i>RFID card (5 units) 13.56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85.5X54 mm</i>		APP e-VIARIS	
Plataforma de gestión VIARIS	Código: OB100004 Code:	Tarjeta RFID (5 unidades)	Código: OB940006 Code:		

Extras VIARIS

VIARIS Extras

Manguera carga trifásica T2-T2 32 A 250 V 5 m <i>Three phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 5 m</i>		Manguera carga trifásica T2-T2 32 A 250 V 10 m <i>Three phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 10 m</i>		Soporte para manguera Tipo 2 <i>Type 2 connecting cord holder</i>	
Manguera 3 fase T2-T2 5 m	Código: OB94D039 Code:	Manguera 3 fase T2-T2 10 m	Código: OB94D040 Code:	Soporte para manguera Tipo 2	Código: OB94D067 Code:
Manguera carga monofásica T2-T2 32 A 250 V 5 m <i>Single phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 5 m</i>		Manguera carga monofásica T2-T2 32 A 250 V 10 m <i>Single phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 10 m</i>		Manguera carga monofásica T2-T1 32 A 250 V 5 m <i>Single phase connecting cord T2-T1 32 A 250 V 5 m</i>	
Manguera 1 fase T2-T2 5 m	Código: OB94D038 Code:	Manguera 1 fase T2-T2 10 m	Código: OB94D054 Code:	Manguera 1 fase T2-T1 5 m	Código: OB94D052 Code:
Manguera carga monofásica T2-T1 32 A 250 V 10 m <i>Single phase connecting cord T2-T1 32 A 250 V 10 m</i>		Comprobador para cargadores de vehículos eléctricos <i>Electric vehicle charger tester</i>			
Manguera 1 fase T2-T1 10 m	Código: OB94D061 Code:	VIARIS TESTER	Código: OB940047 Code:		

Referencia	Modelo Básicos	Características técnicas		
Reference	Basic Models	Technical specifications		
OB94P720KA1	Cargador VE 22 kW 3x32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 de 5 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.	22 kW 3x32 A	CABLE CONEXIÓN (MANGUERA) FLEXIBLE CABLE	Tipo 2 Type 2 EN 62196-2
OB94P7A0KA1	Cargador VE 22 kW 3x32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 de 10 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.			
OB94P7T0KA1	Cargador VE 22 kW 3x32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 con pulsador compatible Tesla de 5 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.			
OB94P7C0KA1	Cargador VE 22 kW 3x32 A con base Tipo 2 Según EN 62196-2. Modo de carga 3.			
Marcado		   		
Approvals and marking				
Directivas de referencia		2014/53/EU (RED); 2011/65/EU (RoHS)		
Reference Directives				
Reglamentación aplicable		ITC BT-52 según RD 1053/2014		
Normas de referencia		ETSI EN 300 328 V2.1.1; ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; ETSI EN 301 489-17 V3.2.0; EN 60950-1; EN 50364; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1; ETSI EN 300 330 V2.1.1; EN 62368-1; ETSI EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032; EN 55035; EN 50566; EN 62209-2; ETSI EN 301 908-1 V11.1.1; ETSI EN 301 908-2 V11.1.2; ETSI EN 301 908-13 V13.1.1; EN 62311; EN IEC 61851-1; EN IEC 61851-21-2; EN IEC 63000		
Reference standards				

DT94P7FT001 - 07.06/2024